



Предохранитель, LV, перем. ток 500 В, 10 x 38 мм, gL/gG, IEC

Каталог № C10G0.5

### Программа поставок

Программа поставок		Предохранитель
Основная функция		Предохранитель
Область применения		низкое напряжение
Номинальное напряжение		AC 500 V
Типоразмер		10 x 38 мм
Категория применения		gL/gG
возможно использование для типоразмеров/оборудования		для промышленного оборудования для целей общего назначения
Стандарт/сертификат		IEC
Форма		цилиндрический
Стандарты/предписания		IEC 60269-2

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])		
Size		10x38 mm
Rated voltage	V	500 - 500
Rated voltage		Other
Voltage type		AC
Utilization category		gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency	Hz	45 - 62
Nominal current	A	0.5
With striker		No
Release characteristic		Other
Breaking capacity	kA	120

### Assets (Links)

**Declaration of Conformity**

00003176