



## Выключатель нагрузки, 20А, 2 полюса

Тип **IS-20/2**  
 № для зак. **276259**  
 Каталог № **IS-20/2**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

|                                  |       |   |   |
|----------------------------------|-------|---|---|
| Основная функция                 |       |   | Главные переключатели для работы под нагрузкой                                |
| Полюсы                           |       |   | 2-полюсн.   |
| Применение                       |       |   | Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий |
| Расчетный рабочий ток            | $I_n$ | A | 20  |
| Ассортимент                      |       |   | IS  |
| графические условные обозначения |       |   |   |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|   |  |    |    |
|---|--|----|----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |    |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -5 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 40 |

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|   |  |    |                |
|---|--|----|----------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)   |  |    |                |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-23-01 [AFZ813011]) |  |    |                |
| Switching function  |  |    | -              |
| Number of normally open contacts  |  |    | 0              |
| Number of normally closed contacts  |  |    | 0              |
| Number of change-over contacts  |  |    | 0              |
| Number of poles   |  |    | 2              |
| Nominal rated current   |  | A  | 20             |
| Nominal rated voltage   |  | V  | 240            |
| Min. rated voltage  |  | V  | 240            |
| Rated switching capacity  |  | kA | 0              |
| Short-circuit breaking capacity ( $I_{cw}$ )  |  | kA | 2              |
| Voltage type  |  |    | AC             |
| Forced segregation (according to DIN VDE 0113)  |  |    | No             |
| With signal lamp  |  |    | No             |
| Colour calotte  |  |    | Not applicable |
| Lamp type   |  |    | Not applicable |
| Lamp socket   |  |    | Not applicable |
| Max. lamp power   |  | W  | 0              |

|                                     |    |      |
|-------------------------------------|----|------|
| Width in number of modular spacings |    | 2    |
| Built-in depth                      | mm | 69.5 |
| Degree of protection (IP)           |    | IP40 |

## Размеры

