



# Комплект распределительной коробки Т 60 и литой смолы

Быстро, просто и безопасно: 2-компонентная литая смола в универсальном пакете с кабельной распределительной коробкой Т 60 с вставным уплотнением и клеммной колодкой эффективно защищает вашу электрическую установку от влажности и механических нагрузок.

Литая смола полностью затвердевает в течение часа и не может быть изменена впоследствии. После обработки, она заполняет установку в соответствии с требованиями класса защиты IP 68.




Комплект состоит из распределительной коробки Т 60 с клеммной колодкой, литой смолы и пары одноразовых перчаток. 2-компонентная литая смола в универсальном пакете для защиты электроинсталляции от влаги в соответствии с классом защиты IP 68 и механических нагрузок.

Все распределительные коробки Т-серии устойчивы к ультрафиолету. Они изготовлены из термопластичного полипропиленового пластика с вставными уплотнениями из этиленвинилацетата (EVA). Этот пластик мягкий, что означает, что он податливый. Это позволяет устанавливать кабели через уплотнения 7 x M25, или уплотнение может быть прорезано ножом в соответствующих местах, для того чтобы создать отверстие кабельного ввода или ввода труб. В качестве альтернативы вместо уплотнений через отверстия можно вставлять кабельные вводы и закрепить их изнутри контргайкой. Распределительные коробки можно устанавливать на монтажных пластинах и крепить их болтами 3.5x9.5.

Внутренние размеры на просвет: 100x100x48 мм

Крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки.

## Размеры



Тип	Цвет	Вводы	Размеры ДхШхВ мм	Внутренние размеры на просвет мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт. No.
T 60 hars	Светло-серый	7 x M25	114x114x57	100x100x48	1	64,000	2010007

**PP** Полипропилен

## ООО «Локальные системы»

ОФИС В МИНСКЕ  
Логойский тракт, 22, офис 202  
Тел: +375 17 247-19-99

ОФИС В ГОМЕЛЕ  
ул. Сосновая, 18, комн. 3  
Тел: +375 232 34-97-81

ОФИС В ГРОДНО  
ул. Подольная, 37, офис 102  
Тел: +375 152 60-40-32/33

<https://lsys.by>

**OBO**  
BETTERMANN